

## Spezifikationen Space Tech 98

<b>Wandstärke:</b>	100 mm
<b>Modulierung:</b>	bis 3000 mm variabel (Standard 1200 mm)
<b>Schallisolierung:</b>	bis 48 dB (Richtwert)
<b>Profilierung:</b>	Aluminium gemäss EN755-9 Deckenprofil aus Aluminium mit integrierter Bildaufhängung Fussbodenprofil aus Aluminium mit zurückliegender Fussleiste in drei Ausführungen Abdeckprofil aus Aluminium, flache Ausführung Kunststoff Eckenprofile aus Aluminium in gerader oder abgerundeter Ausführung Türprofile aus Aluminium in gerader oder abgerundeter Ausführung
<b>Ausführung:</b>	EV1 10µ Pulverbeschichtet, diverse Farben
<b>Verglasung:</b>	beidseitig 5 - 8 mm ESG
<b>Paneele:</b>	12.5 mm Gipskartonplatte tapeziert mit PVC-Folie 13 mm beschichtete Spanplatte
<b>Isolation:</b>	45 oder 60 mm Mineralwolle
<b>Türen:</b>	Volltüre 40 mm flächenbündige Ausführung Glastüre 8 bis 10 mm gehärtetes Sicherheitsglas
<b>Optional:</b>	LED-Beleuchtung, Thekenblatt, Lamellen, Glasfolien, Schiebetüren, Whiteboards, farbig, matt, Sicherheitsglas, etc.