

Adonis

Material

Vollspanplatte beidseitig mit Kunstharzplatten belegt (0.8mm), Gesamtstärke 30 mm.

Aufbau

Schnittflächen der Fronten, Türen und Zwischenwände allseitig eingefasst mit Aluminiumprofilen (natur eloxiert). Türgegenprofil mit eingetreteter Gummirundschnur zur Geräuschkämpfung bzw. Abfederung. Türen flächenbündig, gefälzt, mit Einsteckschloss Typ Glutz Swiss (WC-Nuss). Drückergarnitur aus Leichtmetall Typ Hoppe 138L, Schilder 300SI (innen Riegelolive, aussen rot-grün mit 4-kant Dorn für Notentriegelung). Fussstützen aus Leichtmetall Ø 18 mm mit Bodenrosette.

Raumhöhe

2000 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit (oder 2100 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit).

Adonis Acqua

Material

EPS Hartschaum-Trägerplatte beidseitig mit 2.5mm dicken Kunstharzplatten belegt, Gesamtdicke 30 mm

Aufbau

Schnittflächen der Fronten, Türen und Zwischenwände allseitig eingefasst mit Aluminiumprofilen (natur eloxiert). Türgegenprofil mit eingetreteter Gummirundschnur zur Geräuschkämpfung bzw. Abfederung. Türen flächenbündig, gefälzt, mit Einsteckschloss Typ Glutz Swiss (WC-Nuss). Drückergarnitur aus Leichtmetall Typ Hoppe 138L, Schilder 300SI (innen Riegelolive, aussen rot-grün mit 4-kant Dorn für Notentriegelung). Fussstützen aus Leichtmetall Ø 18 mm mit Bodenrosette.

Raumhöhe

2000 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit (oder 2100 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit).

Atlas

Material

Vollspanplatte beidseitig mit Kunstharzplatten belegt (0.8mm), Gesamtstärke 30 mm.

Aufbau

Schnittflächen der Fronten, Türen und Zwischenwände allseitig eingefasst mit Aluminiumprofilen (natur eloxiert). Türgegenprofil mit eingetreteter Gummirundschnur zur Geräuschkämpfung bzw. Abfederung. Türen flächenbündig, gefälzt, mit Einsteckschloss Typ Glutz Swiss (WC-Nuss). Drückergarnitur aus Leichtmetall Typ Hoppe 138L, Schilder 300SI (innen Riegelolive, aussen rot-grün mit 4-kant Dorn für Notentriegelung).

Raumhöhe

Bsp. 2500 mm raumhoch geschlossen

Atlas Acqua

Material

EPS Hartschaum-Trägerplatte beidseitig mit 2.5mm dicken Kunstharzplatten belegt, Gesamtdicke 30 mm

Aufbau

Schnittflächen der Fronten, Türen und Zwischenwände allseitig eingefasst mit Aluminiumprofilen (natur eloxiert). Türgegenprofil mit eingetreteter Gummirundschnur zur Geräuschkämpfung bzw. Abfederung. Türen flächenbündig, gefälzt, mit Einsteckschloss Typ Glutz Swiss (WC-Nuss). Drückergarnitur aus Leichtmetall Typ Hoppe 138L, Schilder 300SI (innen Riegelolive, aussen rot-grün mit 4-kant Dorn für Notentriegelung).

Raumhöhe

Bsp. 2500 mm raumhoch geschlossen

Iris

Material

Vollspanplatte beidseitig mit Kunstharzplatten belegt (0.8mm), Gesamtstärke 40 mm.

Aufbau

Elemente Kanten Massivholz, oben und unten 2 mm dicke Rollenkanten, Türen Kanten Massivholz, oben und seitlich flächenbündig gefälzt, 2 x lackiert nach RAL/NCS, mit eingeteter Kombidichtung, Einsteckschloss Typ Glutz Swiss (WC-Nuss). Drückergarnitur aus Edelstahl Typ Glutz 5071, Drücker- u. WC-Rosetten 5620/5380.4 clips (innen Dreholive, aussen rot-grün mit Münzschlitz für Notentriegelung). Fussstützen aus Edelstahl Ø 18 mm mit Bodenrosette.

Raumhöhe

2000 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit (oder 2100 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit).

Iris Sentio

Material

Vollspanplatte beidseitig mit Kunstharzplatten belegt (0.8mm), Gesamtstärke 40 mm.

Aufbau

Elemente Kanten Massivholz, oben und unten 2 mm dicke Rollenkanten, Türen Kanten Massivholz, oben und seitlich flächenbündig gefälzt, 2 x lackiert nach RAL/NCS, mit eingeteter Kombidichtung, Einsteckschloss Typ Glutz Swiss (WC-Nuss). Drückergarnitur aus Edelstahl Typ Glutz 5071, Drücker- u. WC-Rosetten 5620/5380.4 clips (innen Dreholive, aussen rot-grün mit Münzschlitz für Notentriegelung).

Raumhöhe

Bsp. 2500 mm raumhoch geschlossen